

Veterinär EKG-Geräte



VET ECG SE-1

1-Kanal EKG, zuverlässig, tragbar und kostengünstig

- LCD-Anzeige, 1-Kanal Display
- Thermischer Drucker mit hoher Auflösung
- Netz- und Batteriebetrieb möglich
- Digitale Filterung von Interferenzen
- Manueller oder automatischer Modus
- Einstellbare Parameter

VET ECG SE-3

3-Kanal EKG, kompakt und tragbar



- LCD-Anzeige, 1-Kanal Display
- Thermischer Drucker mit hoher Auflösung
- Kompatibel mit externen Druckern
- Netz- und Batteriebetrieb möglich
- Digitale Filterung von Interferenzen
- Manueller oder automatischer Modus
- Einstellbare Parameter
- Software Smart ECG viewer optional erhältlich



VET ECG SE-6

6-Kanal EKG, leistungstark und benutzerfreundlich

- Kippbare LCD-Anzeige 5,7" 6-Kanal Display
- Automatische Arrhythmieerkennung
- Analyse der Pulsvariationen
- Interner Speicher (bis zu 100 Messungen)
- Automatische Messungen und Interpretationen
- Software Smart ECG viewer optional erhältlich
- Verschiedene Anzeigemodi
- Digitale Filterung von Interferenzen
- Netz- und Batteriebetrieb möglich
- USB-Schnittstelle



Vet ECG


SPEZIFIKATIONEN

SE-1

SE-3

SE-6

Ableitungen	7		
Erfassung	1 Ableitung	7 Ableitungen (simultan)	
A/D Wandler	12 bit		
Spannung	± 5mVpp		
Zeitkonstante	> 3.2s		
Antwortfrequenz	0.05Hz - 150Hz		
Spannungskalibrierung	1mV ± 3%		1mV ± 2%
Sensibilität	2.5, 5, 10, 20 (mm/mV)		2.5, 5, 10, 20, 10/5, ACG (mm/mV)
Eingangsimpedanz	> 10 MΩ	> 50 MΩ	50 MΩ (10Hz)
Eingangsstrom	< 50 nA		
Lautstärke	< 15 µ Vp-p		< 12.5 µ Vp-p
Einstellung des Basiskanals	automatisch		
Patientenableitstrom	< 10 µA (220-240V)		
Hilfsstrom	< 10 µA (DC)		
Filter	EMG 35Hz AC 50/60Hz	EMG 25/35/45Hz/OFF DFT 0.05/0.15/0.25/0.5Hz Tiefpass 150/100/75Hz AC 50/60Hz	
TRMC	< 90dB	> 110dB	
Erfassungsmodi	auto, manuell	auto, manuell,rythmisch	
Rhythmusableitung	wahlweise 1 oder 3 Ableitungen		
Sicherheitsstandard	IEC I/CF		
Stromversorgung	100-115V/220-240V, 50/60Hz oder integr. Lithium Batterie 14.4V (>3 Stden Betrieb)		
Drucker	thermischer Drucker		
Papier	Rolle 50mm x 30m	Rolle 80mm x 20m	Rolle oder gefaltet 216mm, 210mmbreit
Aufnahmegeschwindigkeit	25/50 mm/s (±3%)	5/6.25/10/12.5/25/50 mm/s (±3%)	5/10/12.5/25/50 mm/s (±3%)
Abmessungen	288mm x 210mm x 70mm		420mm x 330mm x 105mm
Gewicht	2.3 kg	2.5 kg	8 kg
LCD Anzeige	192 x 64 pixel		320 x 240 pixel
Schnittstellen	RS232	Ethernet, RS232, USB	RS232, USB, RJ45



FERREX VET SOLUTIONS GmbH

Hauptstr. 75 • D-46244 Bottrop-Kirchhellen • Tel. +49 (0)2045-41372-0 • Fax +49 (0)2045-41372-10
www.vet-xray.de - www.ferrex-vet-solutions.de - www.pss-gruppe.de

